

# Auto-Koch

Переносной автоматический автоклав

**23л**

Манометр

Автоматический клапан регулировки давления

Автоматический клапан для нагнетания давления

Наружные стенки и крышка изготовлены из алюминиевого сплава.

Механическая система блокировки крышки, препятствующая ее открыванию под давлением

Вес 7 кг: компактен и легко переносится

Без паяных соединений

Инструкции согласно GLP

Полностью автоматический цикл стерилизации

Электрические части и электроника соответствуют треб. CEI 62-25

Выключатель

Панель управления с цифровым индикатором температуры

Нерж. сталь AISI 304



### Автоматический переносной вертикальный автоклав "Auto-Koch"

Цилиндрическая камера с однослойными стенками, изготовленная методом литья под давлением. Основание из нержавеющей стали. Полностью автоматический цикл стерилизации, максимальное давление 1 атм. (121 °С). Есть манометр, автоматический воздушный клапан, автоматический клапан регулировки давления и предохранительный клапан. Система блокировки крышки. Микропроцессорное управление температурой; цифровой дисплей для отображения фактической и установленной температуры и продолжительности стерилизации. Упрочненный нагревательный элемент в дне камеры. Размеры камеры: диаметр 300, высота 260 мм. Общие габариты: диаметр 430, высота 500 мм. Питание: 220 В, 50 Гц.

Код	Описание
39159	Автоклав, объем 23 л

Для установки стерилизуемых предметов в автоклав можно использовать корзину "Mediumbox".

### Автоклав "Koch"

Полуавтоматический автоклав, цилиндрическая камера с однослойными стенками; крышка и стерилизационная камера изготовлены из алюминиевого сплава, основание из нерж. стали. Нагревательный элемент с покрытием из сплава "инко", расположенный на дне камеры. Максимальное рабочее давление 2,0 атм (132 °С). Есть манометр, клапан для спуска избытка воздуха, автоматический клапан регулировки давления и предохранительный клапан. Механическая система блокировки крышки. Внутренние размеры: диаметр 300, высота 260 мм, объем 19,5 л. Общие габариты: диаметр 430, высота 500 мм. Питание: 220 В (есть автоклавы для работы от сети 110 В), 50 Гц. Мощность 1300 Вт.



Код	Описание
39161	Автоклав, объем 23 л



### Вертикальный автоклав "Field-Koch" для работы в полевых условиях

Цилиндрическая камера с однослойными стенками, изготовленная методом литья под давлением. Максимальное рабочее давление 1 атм (121 °С). Есть манометр, автоматический воздушный клапан, автоматический клапан регулировки давления, предохранительный клапан. Система блокировки крышки. Размеры камеры: диаметр 300, высота 260 мм. Общие габариты: диаметр 430, высота 380 мм. Вес 4,5 кг. Эта модель идеальна для работы в полевых условиях, где необходимы возможность переноски и независимые источники энергии. Для этого автоклава подходит любой источник тепла, даже открытое пламя. Соответствует требованиям ВОЗ и ЮНИСЕФ. Для установки стерилизуемых предметов в автоклав можно использовать корзину "Mediumbox".

Код	Описание
39160	Автоклав, объем 23 л

### Корзина "Minibox"

Для автоклавов "AUTO-KOCH", "KOCH" и "FIELD-KOCH". Изготовлена из очень прочного стального перфорированного листа, с ручкой для переноски.

Код	Описание
5421	Размеры: диам. 240 x высота 210 мм
5423	Размеры: диам. 240 x высота 210 мм, 4 сектора.

